



ESPECIFICACIONES

HILUX

DIESEL



BLANCO



PLATA



GRIS
DOBLE CABINA DIESEL 4X4 AT



NEGRO
DOBLE CABINA DIESEL 4X4 AT

Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad de combinaciones de color interior con exterior para cada versión.

toyota.mx

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

Este folleto es una referencia publicitaria. Las especificaciones y características de los vehículos pueden variar sin previo aviso.

Para mayor información pregunta en tu Distribuidor Toyota más cercano.

Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de impresión: noviembre de 2018.



CONTACTO TOYOTA
01800-7-TOYOTA
(8 a 9 p.m.)
toyota.mx
contacto@marcaytoyota.com.mx



TOYOTA
Mejores momentos

EQUIPO DE SERIE

EXTERIOR

	DOBLE CABINA DIESEL 4X4 MT	DOBLE CABINA DIESEL 4X4 AT
Defensa delantera integrada al color de la carrocería	•	•
Defensa trasera cromada con antiderrapante y escalón	-	•
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón	•	-
Desempañador trasero	•	•
Espejos laterales cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	•
Espejos laterales negros, abatibles y con ajuste manual	•	-
Estribos laterales	-	•
Faros de halógeno	•	-
Faros de niebla	-	•
Faros LED	-	•
Ganchos interiores en el área de carga (4)	•	•
Luces diurnas LED (day time running lights)	-	•
Manijas color negro	•	-
Manijas cromadas	-	•
Parrilla frontal cromada	-	•
Parrilla frontal negra	•	-

INTERIOR

Aire acondicionado manual	•	•
Asas delanteras (3) y traseras (4)	•	•
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 direcciones	-	•
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	-
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	•
Asiento trasero para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible	•	-
Asiento trasero para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40	-	•
Caja fría/caliente	-	•
Conector 12V	•	-
Conectores 12V (2)	-	•
Control de velocidad crucero	-	•
Espejo retrovisor día/noche	•	•
Pantalla multi-información de 4.2"	-	•
Portadocumentos (6)	•	•
Portavasos (2)	•	•
Preparación de audio (cableado y arneses) con 4 bocinas	•	-
Sistema de audio AM/FM/CD/DVD con pantalla táctil de 7" con reproductor para MP3/WMA, Mini Jack, USB, HDMI, lector de SD card, conectividad Wifi, MirrorLink®, control remoto y 6 bocinas	-	•
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles de audio al volante	-	•
Sistema Smart Key	-	•
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica	-	•
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura manual	•	-
Vestiduras de piel (sintética)	-	•
Vestiduras de tela	•	-
Volante con ajuste de altura y profundidad	•	•

SEGURIDAD

Alarma	-	•
Bolsa de aire para rodillas de conductor	•	•
Bolsas de aire delanteras multietapa para conductor y pasajero (2)	•	•
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos	•	•
Seguros eléctricos	-	•
Seguros para niños en puertas traseras	-	•
Sistema ISO-FIX y Tethers	•	•

Especificaciones técnicas	DOBLE CABINA DIESEL 4X4 MT	DOBLE CABINA DIESEL 4X4 AT
Motor	2.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, D4-D, turbocargador de geometría variable, ETCS-I, 174 HP @ 3,400 rpm, 310 lb-pie @ 2,600 rpm	2.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, D4-D, turbocargador de geometría variable, ETCS-I, 174 HP @ 3,400 rpm, 332 lb-pie @ 2,400 rpm
Sistema de inyección	D4-D con Common Rail (inyección directa de combustible por ducto común de alta presión)	
Transmisión	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
Sistema de tracción	Pitch control con caja reductora	
Bloqueo de diferencial trasero	-	Con desconexión automática
Tren motriz	4WD Part-Time con switch y activación según demanda, 2H, 4H y 4L	
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora	
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles semielípticos	
Dirección	Hidráulica	
Diámetro de giro	13.4 m	
Frenos delanteros	Discos ventilados	
Frenos traseros	Tambor	
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo (ABS)	
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
Alto total	1,815	
Ancho	1,815	1,855
Largo	5,330	
Distancia entre ejes	3,085	
Distancia al piso	310	
Entrevía (del./tras.)	1,500 / 1,510	1,540 / 1,550
DIMENSIONES DE CAJA (mm)		
Alto	480	
Ancho	1,540	
Largo	1,525	
PESO Y CAPACIDADES		
Peso vehicular (kg)	2,065	2,105
Peso bruto vehicular (kg)	2,910	
Configuración de asientos	2 : 3	
Tanque de combustible (L)	80	
Pasajeros	5	
Capacidad de carga (kg)	845	805
Rines	Acero de 17"	Aluminio de 17"
Llantas	P225 / 70R17	P265 / 65R17
Llanta de refacción	P225 / 70R17 con rin de acero	P265 / 65R17 con rin de acero